




Сантехнический модуль Geberit Monolith для умывальника, для вертикального смесителя



Цель применения

- Для ремонта, перестроек и строительства
- Для вертикальных смесителей
- Для подвесных умывальников макс. шириной 70 см
- Для подвесных умывальников, асимметричных раковин макс. шириной 64 см, с двойным держателем для полотенец
- Для подвесных умывальников, симметричных раковин макс. шириной 55 см, с двойным держателем для полотенец
- Для замены подвесных умывальников
- Для монтажа на готовый пол

Характеристики

- Окно технического обслуживания для сифона регулируется по высоте
- Встроенное соединение с системой подачи питьевой воды
- Возможно выравнивание со строительными допусками
- Расстояние между точками крепления умывальника 13–31 см, увеличивается до 45 см
- Передняя обшивка стеклянная (ESG)
- Опционально: выдвижной ящик (слева или справа), либо без ящика
- Встроенная крепежная планка для крепления умывальника и двойного держателя для полотенец
- Боковая обшивка из матированного алюминия
- Самонесущий
- Сменный сифон
- Скрытый сифон с простым доступом

Технические данные

Гидравлическое давление	1–10 бар
Максимальная температура для тепловой дезинфекции	80 °C

Объем поставки

- Монтажный элемент для умывальника с обшивкой с передней и боковых сторон
- Облицовочный профиль для крепежной планки
- 2 угловых запорных вентиля 1/2"
- Сифон с соединительным патрубком и накидной гайкой G 1 1/4"
- Соединительный патрубок из ASA, \varnothing 32 мм
- Соединительный патрубок из ASA, \varnothing 40 мм
- Комплект уплотнений
- Удлинитель вентиля
- Крепежный элемент для капитальной стены

Артикул

Арт. №	Цвет	Поверхность	Выдвижной ящик
131.049.SI.1	Белый	Стекло	Правый
131.049.SJ.1	Черный	Стекло	Правый
131.049.SQ.1	Умбра	Стекло	Правый
131.049.TG.1	Песок	Стекло	Правый