



Смывной бачок скрытого монтажа Geberit Sigma 12 см, 6 / 3 л



Цель применения

- Для облицованных стен
- Для встраивания в пристенки по высоте бачка или по высоте помещения
- Для встраивания в фальшстены по высоте помещения
- Для напольных и подвесных унитазов
- Для одинарного, двойного смыва или смыва «смыв/стоп»

Характеристики

- Смывной бачок скрытого монтажа с фронтальной установкой
- Смывной бачок скрытого монтажа с противоконденсатной оболочкой
- При заводской установке возможен немедленный последующий смыв
- Вставлено колено смыва
- Монтаж и сервисное обслуживание смывного бачка скрытого монтажа не требуют использования инструментов
- Подвод воды сзади или сверху по центру
- Защитная крышка окна технического обслуживания защищает от влаги и грязи
- Защитная крышка окна технического обслуживания с возможностью укорачивания

Технические данные

Гидравлическое давление	0,1–10 бар
Максимальная температура воды	25 °C
Объем воды для смыва, заводская установка	6 и 3 л
Большой объем воды для смыва, диапазон настройки	4,5 / 6 / 7,5 л
Малый объем воды для смыва, диапазон настройки	3–4 л

Объем поставки

- Подвод воды R 1/2", подходит для MerlaFix, со встроенным угловым запорным вентилем и маховичком
- Защитная крышка для окна технического обслуживания
- Колено смыва с изолирующими сегментами
- Защитная заглушка
- 2 металлических крепежных планки с отверстиями
- 2 крепежных уголка
- Крепежный элемент

Артикул

Арт. №

109.300.00.5