



Смывной бачок скрытого монтажа Geberit Delta, 12 см, 6 / 3 л, фронтальная установка



Цель применения

- Для облицованных стен
- Для встраивания в пристенки по высоте бачка или по высоте помещения
- Для встраивания в фальшстены по высоте помещения
- Для напольных и подвесных унитазов
- Для одинарного, двойного смыва или смыва «смыв/стоп»

Характеристики

- Смывной бачок скрытого монтажа с фронтальной установкой
- Смывной бачок скрытого монтажа с противоконденсатной оболочкой
- При заводской установке возможен немедленный последующий смыв
- Вставлено колено смыва
- Подвод воды сзади или сверху по центру
- Армированный рукав подсоединяется к угловому запорному вентилю без применения инструментов

Технические данные

Гидравлическое давление	0,1–10 бар
Максимальная температура воды	25 °C
Объем воды для смыва, заводская установка	6 и 3 л
Большой объем воды для смыва, диапазон настройки	4,5 / 6 / 7,5 л
Малый объем воды для смыва, диапазон настройки	3–4 л

Объем поставки

- Угловой запорный вентиль R 1/2", совместим с MerplaFix, с кольцом-адаптером
- Защитная крышка для окна технического обслуживания
- 2 держателя крепления рамки
- Колено смыва с изолирующими сегментами
- Защитная заглушка
- 2 металлических крепежных планки с отверстиями
- 2 крепежных уголка
- Крепежный элемент

Артикул

Арт. №

109.100.00.1