



Монтажный элемент Geberit Duofix для писсуара, 130 см, универсальная, для системы управления смывом писсуара Basic



Цель применения

- Для гипсокартонных стен
- Для встраивания в пристенки по высоте бачка или по высоте помещения
- Для встраивания в фальшстены по высоте помещения
- Для монтажа писсуаров
- Для встраивания систем управления смывом писсуаров Geberit Basic (с 2013 г.)
- Для напольных покрытий толщиной 0–20 см

Характеристики

- Самонесущая рама с порошковой окраской
- Рама открытая сверху
- Рама с отверстиями $\varnothing$ 9 мм для крепления в деревянном каркасе
- Рама с установочными отверстиями для стеновых анкеров Geberit Duofix для элементов с открытой сверху рамой
- Стойка оцинкованная
- Стойки с возможностью перемещения 0–20 см
- Опорные площадки пластиковые
- Глубина опорных площадок подходит для монтажа в U-образные профили UW 50
- Универсальная коробка скрытого монтажа для систем управления смывом писсуара Geberit
- Соединительная клемма для подключения электропитания к коробке скрытого монтажа
- Подвод воды сверху к коробке скрытого монтажа
- Подвод воды, выполняемый с помощью MerplaFix
- Соединительное колено может монтироваться без использования инструментов
- Предварительно смонтирован запорный вентиль с дросселем
- Со встроенной трубкой подвода для промывания трубопровода
- Защитная крышка окна обслуживания 13,5 x 13,5 см с возможностью укорачивания без применения инструментов
- Крепление для подвода воды $\varnothing$ 32 мм регулируется по высоте
- Регулируемое по высоте и шумопоглощающее крепление для соединительного колена
- Крепления писсуара M8, регулируются по ширине и высоте
- Траверсы с обозначением центра, устанавливаются без применения инструментов
- Возможно дополнительное крепление писсуара с помощью принадлежностей

Технические данные

Гидравлическое давление	1–8 бар
Максимальное испытательное давление воды	16 бар
Максимальное испытательное давление воздуха/инертного газа	3 бар
Максимальная температура воды	30 °C
Расход воды при 1 бар без ограничителя расхода	0,3 л/с
Расход воды при давлении 1 бар с ограничителем расхода	0,24 л/с

Объем поставки

- Подвод воды R 1/2"
- Защитный короб с крышкой
- Соединительная труба между патрубком подвода воды $\varnothing$ 32 мм и писсуаром, включая уплотнение на писсуаре
- Защитная заглушка
- Соединительное колено из ПНД, $\varnothing$ 63/50 мм
- Защитная заглушка
- Уплотнение $\varnothing$ 57/50 мм
- Всасывающий сифон $\varnothing$ 50 мм, включая уплотнение на писсуаре
- 2 резьбовые шпильки M8
- Крепежный элемент

Артикул

Арт. №

111.665.00.5